

NIVEL

REGULADOR BOYA DE NIVEL AQUA MEDIUM EP

MODELO AQUA MEDIUM EP

Esta boya / regulador de nivel certificada ACS con lastre interno construido(a) es ha sido construida con componentes especiales es para una utilización en agua potable. Además, es la boya ideal en instalaciones con espacios reducidos

A medida que aumenta o disminuye el nivel de agua, el microrruptor al interior de la boya abrirá o cerrará un circuito conectado a un panel eléctrico.

El regulador de nivel AQUA MEDIUM EP certificado ACS asegura una medición de nivel precisa gracias a su ángulo diferencial de +/- 10°

Esta boya no está diseñada para aguas potable turbulentas. Escoja nuestro interruptor de nivel ATS 165 EP, certificado ACS.

Para la regulación de nivel de varias bombas en agua potable con una boya con lastre externo, elija nuestro regulador de nivel SOBA EP, certificado ACS.



ESPECIFICACIONES

Ángulo diferencial	+/- 10°
Funcionamiento	Omnidireccional
Densidad fluidos	0,95 a 1,05
Presión	3,5 bares
Temperatura máxima	85°C
Protección	IP68
Características eléctricas	12, 24, 48 VCA /VCC - 250 VAC /VDC 50/60 Hz
Corte de energía	16 (6) A (16 A resistivos; 6 A inductivos)
Microrruptor inversor	Contactos plata / Níquel
Material flotador	Polipropileno
Cable 3 cond. 0,75mm ²	PVC de alta calidad
Dimensiones	Altura 140 mm Ø 70 mm
Peso flotador sin cable	400 g
Peso del cable	PVC 65 g/m
Lastre	interno
Longitudes del cable	5, 6, 10,13, 15, 20, 25 y 30 m

Queda reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso
2020, INSTYCAL

CATÁLOGOS

SERVICIOS

EMPRESA

MANUALES

Delegaciones:

Andalucía

instycal@instycal.com

Extremadura

extremadura@instycal.com

Andalucía Oriental

andaluciaoriental@instycal.com



Instycal S.L.

Parque Industrial Los Llanos C/ Extremadura, 145
41909 Salteras (Sevilla)

Tfno. 954 999 601 www.instycal.es