

NIVEL REGULADOR BOYA DE NIVEL AQUA XL

MODELO AQUA XL

Este **regulador / boya de nivel** es un flotador con lastre interno diseñado para las regulaciones de **agua residuales**.

Gracias a su **gran peso (775 g)**, el AQUA XL es capaz de traspasar **las capas de grasa** que suelen formarse en la superficie de las estaciones de bombeo.

El dispositivo también se puede usar **con alarma alta o baja (protección contra sobrellenado o protección contra marcha en vacío)**.

Este modelo existe también en una versión más pequeña para instalaciones con espacios reducidos. **Ver AQUA MEDIUM.**

Para la **regulación de nivel** de varias bombas en agua potable con una **boya con lastre externo**, elija nuestro **regulador de nivel SOBA**.



ESPECIFICACIONES

Ángulo diferencial	+/- 10°
Funcionamiento	Omnidireccional
Densidad fluidos	0,95 a 1,05
Presión	2 bares
Temperatura máxima	70°C
Protección	IP68
Características eléctricas	250 VCA - 50/60 Hz
Corte de energía	10 (4) A (10 A resistivos - 4 A inductivos)
Microrruptor inversor	Contactos plata / Níquel
Material flotador	Polipropileno
Cable 3 cond. 0,75mm ²	PVC de alta calidad
Dimensiones	Altura 165 mm Ø 100 mm
Peso flotador sin cable	775 g
Peso del cable	PVC 65 g/m
Lastre	interno
Longitudes del cable	6, 10, 15, 20 y 30 m

Queda reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso
2020, INSTYCAL

CATÁLOGOS

SERVICIOS

EMPRESA

MANUALES

Delegaciones:

Andalucía

instycal@instycal.com

Extremadura

extremadura@instycal.com

Andalucía Oriental

andaluciaoriental@instycal.com



Instycal S.L.

Parque Industrial Los Llanos C/ Extremadura, 145
41909 Salteras (Sevilla)

Tfno. 954 999 601 www.instycal.es